



since 1988

AUDIO
SYSTEM



the sound

EX 165 DUST ^{EVO}

DATENBLATT / DATA SHEET



 **VIELEN DANK**

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb eines hochwertigen **AUDIO SYSTEM** Produktes.

WICHTIG: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch.

ACHTUNG: Beachten Sie die Vorschriften und Hinweise Ihres Automobilherstellers und achten Sie beim Anschließen auf die richtige Polarität.

WICHTIG: Ihr Kaufbeleg dient als Garantienachweis für etwaige Reparaturen oder Austausch. Heben Sie Ihren Kaufbeleg, Bedienungsanleitung und Originalverpackung sorgfältig auf.

ACHTUNG: Der Gebrauch von Musikanlagen kann das Hören von wichtigen Verkehrsgereuschen behindern und dadurch während der Fahrt Gefahren auslösen.

AUDIO SYSTEM Germany übernimmt keine Verantwortung für Gehörschäden, körperliche Schäden oder Sachschäden, die aus dem Gebrauch oder Missbrauch seiner Produkte entsteht.

Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einer Fachwerkstatt / Einbauspezialist vornehmen zu lassen, da ein fachgerechter Einbau und Anschluss die Voraussetzung für ein klanglich perfektes Ergebnis ist.

WARNUNG: Dieses Lautsprechersystem ist in der Lage, sehr hohe Lautstärken zu produzieren. Das Hören mit sehr hohen Lautstärken kann zu Gehörschäden führen.

 **THANK YOU**

Congratulations on purchasing a high quality **AUDIO SYSTEM** product.

IMPORTANT: Completely read this operating instruction before installation and use of the device.

ATTENTION: Pay attention to advices and instructions of the car manufacturer. Check the polarity after connecting the speakers.

IMPORTANT: You will need your purchase receipt as proof of purchase for any and all warranty repairs and for insurance purposes. Keep your receipt, owner's manual and packing materials in a safe location for possible future use.

ATTENTION: Use of sound components can impair your ability to hear necessary traffic sounds and may constitute a hazard while driving your automobile. **AUDIO SYSTEM** Germany accepts no liability for hearing loss, bodily injury or property damage as a result of use or misuse of our products. We recommend installing the equipment by an authorized service center or dealer. A professional fitting and connection is the requirement for further warranty and perfect sound.

WARNING: This speaker-system is able to produce a high level of loudness. Long-term and excessive exposition can lead to injury of hearing.

www.AUDIO-SYSTEM.DE


AUDIO SYSTEM GERMANY FALLTORSTRASSE 6 76707 HAMBRÜCKEN

EX 165 DUST EVO TECHNISCHE DATEN / DATA SHEET

MAASSE UND MATERIAL

DIAMETER AND MATERIAL

Gewicht	1,37	Kilogramm	Weight
Umfang Aussen (a)	167	mm	External Diameter (a)
Einbauöffnung (b)	144	mm	Installation Diameter (b)
Magnetdurchmesser (c)	96	mm	Magnet Diameter (c)
Einbautiefe gesamt (d)	79	mm	Installation Depth kpl. (d)
Einbautiefe (e)	65	mm	Installation Depth (e)
Membrane	Aluminium	Aluminium	Cone
Sicke	Elastomere	Elastomere	Surround / Edge
Korb	Druckguss	Die cast	Basket
Zentrierspinne	Connex	Connex	Spider
Schwingspulenträger	Aluminium	Aluminium	Coil former
Staubkappe	Supronyl	Supronyl	Dust Cap



LAUTSPRECHER PARAMETER

SPEAKER SPECIFICATIONS




Leistung	Music	210	Watt	Power
	RMS	130	Watt	
Kennschalldruck SPL (2,83V, 1m)	dB	92,68	dB	SPL
Frequenzbereich		50-4000	Hz	Frequency Range
Gleichstromwiderstand	Re	3,4	Ω	DC Resistance
Impedanz	Zn	4	Ω	Nominal Impedance
Resonanzfrequenz	Fs	52,71	Hz	Resonance Frequency
Schwingspulendurchmesser	D	37	mm	Voice Coil Diameter
Mechanische Auslenkung	+/-	3,5	mm	Xmax
Mechanische Güte	Qms	4,71	Qms	Mechanical Q Factor
Elektrische Güte	Qes	0,51	Qes	Electrical Q Factor
Gesamtgüte	Qts	0,46	Qts	Q Factor in Total
Bewegte Masse	Mms	15,25	Gramm	Moving Mass
Äquivalentes Luftvolumen	Vas	15,3	Liter	Equivalent Air Volume
Kraftfaktor	Bl	5,8	Tm	Force Factor
Effektive Membranfläche	Sd	135	cm ²	Effective Membrane Surface

EMPFOHLENE GEHÄUSE

RECOMMENDED BOXES

Alle Berechnungen incl. Woofer und mit AS

All calculations incl. woofer and with AS



Geschlossen sealed	VG	4,6	Liter

Bass Reflex Vented	Ft	50	Hz
	VBR	15	Liter
	d	90	mm
	L	2x200	mm

Band Pass Band pass	Fm	0	Hz
	V1	0	Liter
	V2	0	Liter
	d	0	mm
	L	0	mm