





HS24 VW EVO2 - ANLEITUNG / USER MANUAL



HS24 VW EVO 2

Vielen Dank

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb eines hochwertigen AUDIO SYSTEM Produktes inklusiv GERMAN SOUND. Wichtig: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch. Achtung: Beachten Sie die Vorschriften Ihres Automobilherstellers und achten Sie beim Anschließen auf die richtige Polarität. Wichtig: Ihr Kaufbeleg dient als Garantienachweis für etwaige Reparaturen oder Austausch. Heben Sie Ihren Kaufbeleg, diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung sorgfältig auf. Achtung: Der Gebrauch von Musikanlagen kann das Hören von wichtigen Verkehrsgeräuschen behindern. AUDIO SYSTEM GERMANY übernimmt keine Verantwortung für Gehörschäden, körperliche Schäden oder Sachschäden, die aus dem Gebrauch oder Missbrauch seiner Produkte entstehen. Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einer Fachwerkstatt / Einbauspezialist vornehmen zu lassen, da ein fachgerechter Einbau und Anschluss die Voraussetzung für ein klanglich perfektes Ergebnis ist.

Montage Tips

der Fahrzeugbatterie. Kontrollieren Sie alle Anschlüsse auf richtige Polung, dies kann sonst zu Kurzschlüssen an der Fahrzeugelektrik führen. Die besten Einbaupositionen sind die Originalplätze zwecks Originalität und einfacher Montage. Beachten Sie, dass die Lautsprecher plan und stabil eingebaut werden. Die Qualität des Einbaues entscheidet sehr stark das Klangbild, daher sollte auf Dämmung und Sorgfalt bei der Installation geachtet werden. Beachten Sie, dass die Lautsprecher vor Hitze, Sonneneinstrahlung, mechanischen Einflüssen, Feuchtigkeit und Nässe durch Zubehör von AUDIO SYSTEM geschützt sind. ACHTUNG: Verlegen Sie Ihre Kabel so, dass diese nicht geguetscht werden oder über scharfe Kanten verlaufen. Dies kann zu Kurzschlüssen mit Beschädigungen führen. Vorsicht: Beim Entfernen von Innenverkleidungen können Befestigungsteile beschädigt werden, diese müssen Sie ersetzen. Wichtig: Die richtige Polarität der Lautsprecher zueinander beeinflusst das Klangbild entscheidend. Dies können z.B. durch gemeinsames Verpolen der Hochtöner verbessert werden. Ausprobieren und hören bzw. messen ist hier sinnvoll!

WARNUNG: Trennen Sie vor der Montage den Masse-Pol (-) von

Thank You

Congratulations on purchasing a high-quality

AUDIO SYSTEM product incl. GERMAN SOUND.

Important: Completely read this operating instruction before installation and use of the device.

Attention: Pay attention to advice and instructions of the car manufacturer. Check the polarity when connecting the speakers. Important: You will need your purchase receipt as proof of purchase for all warranty repairs and for insurance purposes. Keep your receipt, owner's manual and packing materials in a safe location for possible future use.

Attention: Use of sound components can impair your ability to hea necessary traffic sounds and may constitute a hazard while driving your automobile. AUDIO SYSTEM GERMANY accepts no liability for hearing loss, bodily injury, or property damage because of use or misuse of our products.

We recommend installing the equipment by an authorized service center or dealer. Professional fitting and connection are the requirement for further warranty and perfect sound.

Mechanical Installation Tip

<u>Warning:</u> First disconnect negative pole of your car battery. Checkpolarity, changing polarity may cause serious damage to your car's electric. Best speaker positions are the original build in positions. Easy installation and original look are the reasons.

Please note that the speakers are installed flat and stable. The quality of the installation decides the sound very much; therefore, attention should be paid to insulation and care during installation. Please note that the speakers are protected from heat, sunlight, mechanical influences, moisture and wetness by accessories from AUDIO SYSTEM.

Attention: Install all cables as straight as possible without squashing or laying them over sharp edges. Otherwise, this can saves short eigenits or damage to your whole installation.

cause short circuits or damage to your whole installation.

Attention: Be careful about removing the original plastic parts of your car. The fitting parts could be damaged and must be replaced.


Important: The right polarity of all speakers is extremely important for the sound of your car audio system. We recommend changing the polarity of the tweeter to find out the best possible sound. The best is to listen and/or to measure it.



ANLEITUNG / USER MANUAL



Gewicht	63	Gramm	Weight
Umfang Außen (a)	43/40	mm	External Diameter (a)
Einbauöffnung (b)	40	mm	Installation Diameter (b)
Magnetdurchmesser (c)	32	mm	Magnet Diameter (c)
Einbautiefe gesamt (d)	21	mm	Total Installation Depth (d)
Einbautiefe (e)	11	mm	Installation Depth (e)
Membrane	Seide	Silk	Speaker Cone
Sicke	Seide	Silk	Surround/Edge
Korb	Kunststoff	Plastic	Basket
Zentrierspinne		Connex	Spider
Schwingspulenträger	ASV	ASV	Coil Former
Staubschutzkappe			Dust Protection Cap



Lautsprecher Parameters

Speaker Parameters

Leistung	Music	100*	Watt	Davier über/auer FM// TM/ FM/0*	
	RMS	60*	Watt	Power über/over FWK TW EVO*	
Kennschalldruck SPL (2,83V, 1m)	dB	87.5	dB	SPL	
Frequenzbereich	Fb	3000-25000	Hz	Frequency Range	
Gleichstromwiderstand	Re	3.6	Ω	DC Resistance	
Impedanz	Zn	4	Ω	Nominal Impedance	
Resonanzfrequenz	Fs	1100	HZ	Resonance Frequency	
Schwingspulendurchmesser	D	25	mm	Voice Coil Diameter	
Maximaler linearer Hub	+/-	0.15	mm	X-Max Linear Excursion	
Mechanische Güte	Qms	1.53	Qms	Mechanical Q Factor	
Elektrische Güte	Qes	4.1	Qes	Electrical Q Factor	
Gesamtgüte	Qts	1.11	Qts	Total Q Factor	
Bewegte Masse	Mms	0.28	Gramm	Moving Mass	
Äquivalentvolumen	Vas	0.008	Liter	Equivalent Air Volume	
Kraftfaktor	BI	3.6	Tm	Force Factor	
Effektive Membranfläche	Sd	6.1	cm²	Effective Membrane Surface	

Frequenzgang und Impedanz

Frequency Response and Impedance

