



HIGH GRADE 6 MM² STROMANSCHLUSSKABEL-KIT

In dem hochwertigen 6 mm² Stromanschluss-Kabelset PCC 6 (AWG 10) ist alles dabei, was man zum einfachen Anschluss eines Verstärkers oder auch eines Aktivsubwoofers benötigt – perfekt abgelängt und in einem smarten Set zusammengestellt. Engineerd in Germany!

Das Kit beinhaltet ein 5,5 m langes, hochflexibles, PVC ummanteltes, feilitziges, 100% OFC sauerstofffreies 6 mm² Powerkabel aus Vollkupfer B+ sowie ein passendes 1 m langes 6 mm² GND- Kabel mit der gleichen Spezifikation. Ein aufgepresster Ringschuh in der passenden Größe mit Isolierung erleichtert den Einbau und spart Montagezeit. Die spezielle PVC Oberflächenbeschichtung vereinfacht das Verlegen der Kabel und schützt die Leitungen vor Schnitten und Brüchen.

Im Set ist eine 5,5 m Remoteleitung in 0,75 mm² (AWG 19) inklusive passender Aderendhülse und Quetschverbinder für 0,5 – 1,5 mm² Kabel. Darüberhinaus enthält das Kit einen Kabel-Abzweigverbinder für 0,5 – 6 mm² (AWG 22 – 18) – damit wird die Installation eines Verstärkers, Aktivsubwoofers oder sonstiger elektronischer Geräte zum reinen Kinderspiel.

Zusätzlich befinden sich zwei Ringschuhe und zwei Gabelschuhe mit roter und schwarzer Isolierung im Set. Dazu kommen vier Aderendhülsen sowie ein AFS Sicherungshalter und zwei ATC Sicherungen (20 A).

Zur Montage sind ein Innensechskantschlüssel, Kabelbinder sowie ein stark haftendes selbstklebendes Klettband im Lieferumfang enthalten.

LIEFERUMFANG

- 5,5 m 6 mm² High Performance Powerkabel, feilitziges 100% OFC sauerstofffreies Vollkupferkabel, B+, rot mit aufgepresstem Ringschuh, Kabel mit hochflexibler, speziell beschichteter PVC Ummantelung zum einfachen Verlegen des Kabels
- 1 m 6 mm² High Performance Powerkabel, feilitziges 100% OFC sauerstofffreies Vollkupferkabel, GND-, schwarz mit aufgepresstem Ringschuh, Kabel mit hochflexibler, speziell beschichteter PVC Ummantelung zum einfachen Verlegen des Kabels
- 5,5 m Einschalt Remote-Leitung 0,75 mm² / AWG 19, blau, inklusive passender Aderendhülse, gold
- Wasserdichter, moderner AFS Sicherungshalter für ATC Sicherungen (bis 40 A) mit passendem Innensechskantschlüssel
- 2 x ATC Sicherung 20 A
- 4 x Aderendhülse 6 mm² / AWG 10, vergoldet
- 2 x Ringschuh 6 mm² / AWG 10, M6 (rote + schwarze Isolierung)
- 2 x Gabelschuh 6 mm² / AWG 10 (rote + schwarze Isolierung)
- Quetschverbinder Stecker-Paar: 0,5 – 1,5 mm², rot
- Kabel-Abzweigverbinder für 0,5 – 6 mm² / AWG 22 – 18
- 8 x Kabelbinder, 3 x 100 mm, schwarz
- Stark haftendes, selbstklebendes Klettband