

VNA-RCAM-CS140HD

Night Vision High Definition Kamera-System



Bildsensor	720P Analog High Definition
Auflösung	1280 (H) × 720 (V) Pixel (1 Megapixel)
Blickwinkel	155° (D) x 128° (H) x 72° (V)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux (F1.2 AGC on) – 0,0 Lux (IR-LED on)
IR-LED (Nachtsichtmodus)	7
Bildspiegelung	Im Auslieferungszustand ist die Kamera gespiegelt. Falls Sie die HD-Kamera ohne Bildspiegelung betreiben möchten, durchtrennen Sie die schwarze Kabelschleife am Anschlusskabel.
Schutzklasse	IP69K
Betriebsspannung	DC 12 V
Verstärkungsregelung	Automatisch
Weißabgleich	Automatisch
Gegenlichtkompensation	Automatisch
Anschluss	1 x QSM 6-pol, männlich, verschraubbar, IP68
Betriebstemperatur	-30°C ~ 70°C, Luftfeuchtigkeit 95% max.
Lagertemperatur	-40°C ~ 80°C, Luftfeuchtigkeit 95% max.
Abmessungen	82,5 x 78,5 x 50,0 mm

LIEFERUMFANG:

- 1 x Kamera-System**
- 3 x Selbstschneideschrauben (Ø 2,9 mm x 15 mm)**
- 1 x Beiblatt mit technischen Daten**
- 1 x Beiblatt mit Einbauanleitung**

VNA-RCAM-CS140HD

Night Vision High Definition Camera System



Image Sensor	720P Analog High Definition
Resolution	1280 (H) × 720 (V) Pixels (1 Megapixels)
Viewing Angle	155° (D) x 128° (H) x 72° (V)
Photosensitivity	0,1 Lux (F1.2 AGC on) – 0,0 Lux (IR-LED on)
IR-LED (Night Vision)	7
Mirror Function	In default the HD camera is mirrored. If you want to operate the camera without mirror function, cut through black cable loop at the connection cable.
Protection Class	IP69K
Operating Voltage	DC 12 V
Gain Control	Automatic
White Balance	Automatic
Backlight Compensation	Automatic
Connector	1 x QSM 6-pin, male, screw-type, IP68
Operating Temperature	-30°C ~ 70°C, RH 95% max.
Storage Temperature	40°C ~ 80°C, RH 95% max.
Dimensions	82,5 x 78,5 x 50,0 mm

SCOPE OF DELIVERY:

- 1 x Camera System**
- 3 x Self-tapping Screws (Ø 2.9 mm x 15 mm)**
- 1 x Technical Data Supplement**
- 1 x Installation Guide**